






Holding and contacting apparatus for galvanically coating work pieces

Patent number: DE4419982
Publication date: 1995-10-26
Inventor: HIERMEIER MANFRED (DE); BUENGER PAUL (DE);
BUHECKER WILLI (DE)
Applicant: MOTOREN TURBINEN UNION (DE); BL
PRODUKTIONS GMBH (DE)
Classification:
- **international:** C25D17/06; C25D17/06; (IPC1-7): C25D17/06;
C25D7/04; C25D17/10
- **european:** C25D17/06
Application number: DE19944419982 19940608
Priority number(s): DE19944419982 19940608

Also published as:


 EP0690151 (A2)
 US5618396 (A1)
 JP8041691 (A)
 EP0690151 (A3)
 EP0690151 (B1)

Report a data error here


Abstract not available for DE4419982

Abstract of corresponding document: **US5618396**

Work pieces to be galvanically coated or plated are held in place with a good electrical contact by a holding device having an electrically conducting hollow carrier (2), a magnet (3) removably mounted inside said hollow carrier (2) the ends of which are closable for protection of the magnet in a galvanic bath. A cover (4), with receptacles (28) or bore holes in which the work pieces or parts (12) are received, is clamped to the carrier (2) by a releasable clamping device (5). The magnet (3) is arranged alongside a contact surface (19) through which the magnet holds the parts (12), since the pole axis (P) of the magnet (3) extends perpendicularly to the contact surface (19) which may be formed by a machined surface of a carrier wall or by an electrically conducting ferromagnetic plate secured to the carrier.



Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide



19 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENTAMT

12 Patentschrift
10 DE 44 19 982 C 1

61 Int. Cl. 6:
C 25 D 17/06
C 25 D 7/04
C 25 D 17/10

21 Aktenzeichen: P 44 19 982.1-42
22 Anmeldetag: 8. 6. 94
23 Offenlegungstag: —
25 Veröffentlichungstag
der Patenterteilung: 26. 10. 95

DE 44 19 982 C 1

Innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung der Erteilung kann Einspruch erhoben werden

13 Patentinhaber:

MTU Motoren- und Turbinen-Union München GmbH,
80995 München, DE; BL Produktions GmbH, 94104
Tittling, DE

17 Erfinder:


Hiermeier, Manfred, 82194 Gräbenzell, DE; Bünger,
Paul, 80804 München, DE; Buchecker, Willi, 94104
Tittling, DE

55 Für die Beurteilung der Patentfähigkeit
in Betracht gezogene Druckschriften:

DE 25 37 362 C2
DE-PS 5 20 334
US 29 11 347

64 Halte- und Kontaktvorrichtung zum galvanischen Beschichten von Bauteilen

67 Eine Elektrode 1 zum galvanischen Beschichten von Bauteilen 12 weist zumindest einen Magneten 3 zum Halten der Bauteile 12 auf einer Kontaktfläche 19 eines elektrisch leitenden Bauteilträgers 2 auf, wobei die elektrisch leitende Kontaktfläche 19 sich auf einer Außenseite des hohl ausgeführten Bauteilträgers 2 erstreckt. Der Bauteilträger 2 nimmt in seinem Hohlraum 14 den längs der Kontaktfläche 19 sich erstreckenden Magneten 3 auf, dessen Polachse P quer zur Kontaktfläche 19 steht. Durch die Unterbringung des Magneten 3 im Hohlraum 14 ist der Magnet 3 korrosiven Eigenschaften des Galvanikbades oder der Spülbäder geschützt, wodurch eine zuverlässige Haftung der Bauteile 12 auf der Kontaktfläche 19 auch langfristig sichergestellt ist.



DE 44 19 982 C 1

Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Halte- und Kontaktier-
vorrichtung zum galvanischen Beschichten von Bauteilen
nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

Halte- und Kontaktiervorrichtungen dienen zum Hal-
ten und zum elektrischen Kontaktieren von Metaltei-
len, wenn diese zu ihrer Beschichtung, beispielsweise
zum Hartverchromen in ein galvanisches Bad einge-
taucht werden. Um ein unnötiges Umsetzen der Bautei-
le von der Halte- und Kontaktiervorrichtung zu anderen
Haltevorrichtungen beim Wechsel der aufeinander
abfolgenden Prozessschritte, wie Spülen, Aufrauen,
Beschichten und Trocknen zu vermeiden, sollen die Halte-
und Kontaktiervorrichtungen zumindest während der
meisten Verfahrensschritte mit den Bauteilen bestückt
bleiben.

Von wesentlichem Einfluß auf die Qualität der Be-
schichtung ist die störungsfreie elektrische Kontaktie-
rung der Bauteile auf der Halte- und Kontaktiervor-
richtung während des Beschichtungsvorganges. Schon eine
geringfügig falsche Positionierung der Bauteile gegen-
über der Halte- und Kontaktiervorrichtung kann zum
Überschreiten der für die elektrolytische Abscheidung
kritischen Stromdichte, die zwischen 20 und 80 A/cm²
liegt, führen. Die Kontaktierung ist somit bestimmend
für die Ausschubquote beim Beschichten. Ein weiteres
Problem ist in der Forderung nach teillflächenweiser Be-
schichtung der Bauteile zu sehen, da beschichtungs-
freie Oberflächen des Bauteils heute arbeitsintensiv mittels
Abdeckbänder, Lacke, Schutzüberzüge oder dgl. vor
der Metallabscheidung geschützt werden müssen.

Aus der DE 25 37 362 C2 ist eine Halte- und Kontak-
tievorrichtung der eingangs genannten Bauart be-
kannt, die aus einem rechteckigen Gestellrahmen und
horizontal angeordneten Haltevorrichtungen besteht,
wobei jede Haltevorrichtung aus einem zwischen zwei
Metallplatten angeordneten Dauermagneten besteht,
der mit einem Isolierüberzug versehen ist, sowie mit
einer auswechselbaren Kontaktleiste. Zum Schutz ge-
gen aggressive galvanische Flüssigkeiten sind die Dau-
ermagneten mit einem geschlossenen Isolierüberzug
versehen. Dadurch wird ein Auswechseln der Dauermag-
neten in der Halte- und Kontaktiervorrichtung jedoch
aufwendig, falls überhaupt eine Trennung des Isolier-
überzugs von den Dauermagneten selbst möglich ist.

Aus der US-2 911 347 ist eine Halte- und Kontaktier-
vorrichtung zum galvanischen Beschichten von Bautei-
len bekannt, bei der permanent Magnete in Querrägern
der Vorrichtung eingelassen sind. Die Magnete liegen
bei dieser bekannten Vorrichtung jedoch offen und sind
dem Galvanikbad ausgesetzt.

Auch bei der aus der DE-PS 5 20 334 vorbekannten
Aufhängung von zu galvanisierenden nadelartigen Wa-
ren sind die für die Halterung der Waren eingesetzten
Permanent- oder Elektromagneten der Galvanisierflüs-
sigkeit ungeschützt ausgesetzt.

Hier von ausgehend ist es Aufgabe der Erfindung, eine
Halte- und Kontaktiervorrichtung (im folgenden immer
als Vorrichtung bezeichnet) anzugeben, bei welcher die
Bauteile zur Verbesserung der Automatisierbarkeit des Be-
- und Entstickungsvorganges einfacherweise auf der
Vorrichtung fixiert werden können, wobei während des
Beschichtungsprozesses eine sichere Kontaktierung der
Bauteile auf der Vorrichtung sichergestellt sein muß.
Des Weiteren soll die Gefahr der mechanischen Beschä-
digung der Bauelemente beim Be- und Entstickung wei-
tergehend ausgeschlossen werden und es soll der die Hal-

tektat aufbringende Magnet geschützt vor galvani-
schen Flüssigkeiten und dennoch leicht demontierbar
angeordnet sein.

Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch die im
kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 angege-
benen Merkmale gelöst.

Die erfindungsgemäße Ausbildung hat den Vorteil,
daß der zur sicheren Kontaktierung der Bauteile auf der
vorrichtungsseitigen Kontaktfläche verwendete Magnet
im Hohlraum eines Bauteilträgers angeordnet ist.
Hierdurch ist der Magnet vor korrosiven Eigenschaften
des Galvanikbades oder der Spölbäder geschützt, wo-
durch eine zuverlässige Haftung der Bauteile auf der
Kontaktfläche auch langfristig sichergestellt ist. Um die
Magnetkraft optimal auszunutzen, ist die Polachse des
Magnetens quer zur Kontaktfläche und damit auf die
Bauteile hin ausgerichtet. Vorzugsweise wird die Pol-
achse senkrecht auf die Kontaktfläche bzw. auf das Bau-
teil ausgerichtet sein. Für einen störungslosen Strom-
fluß während des Beschichtungsvorganges ist gesorgt,
indem der Stromübergang von der elektrisch leitenden
Kontaktfläche unmittelbar in die Wandung des Bauteil-
trägers erfolgt, welcher mit der vorrichtungsseitigen
Stromanschluß unmittelbar verbunden ist. Somit wird
die stromführende Strecke zwischen den Bauteilen und
dem Stromanschluß kurz gehalten. Auch ist die Kontak-
tfläche entsprechend der für die elektrolytische Ab-
scheidung notwendigen Stromdichte dimensioniert.

Weitere vorteilhafte Ausführungsformen der Erfin-
dung ergeben sich aus den Patentansprüchen 2 bis 40.

Vorzugsweise wird der Bauteilträger der Vorrichtung
von einem Profilrohr gebildet, wobei sich die Kontak-
fläche in Längsrichtung des Profilrohrs erstreckt. Die
Verwendung eines Profilrohrs gewährleistet zum einen
eine kostengünstige Herstellbarkeit und zum anderen
eine ausreichende Biegesteifigkeit, was insbesondere
bei Vierkant-Profilrohren der Fall ist. Somit wird die
Formbeständigkeit der Vorrichtung insbesondere unter
thermisch wechselnden Bedingungen während des ge-
samten Beschichtungsverfahrens gewährleistet. Denn
eine hohe Formbeständigkeit des Bauteilträgers ist Gar-
rant dafür, daß die zwischen den Bauteilen und der Kon-
taktfläche übertragenen Stromstärke nicht durch Wöl-
bung der Kontaktfläche beeinträchtigt wird, wodurch
wiederum eine einwandfreie Schichtqualität der Bautei-
le einer Vorrichtung zuverlässig sichergestellt wird.

Für die kraftschlüssige Fixierung der Bauteile auf der
Kontaktfläche wird ein Dauermagnet bevorzugt da er
im Gegensatz zu einem Elektromagneten für eine un-
empfindliche Funktion sorgt. In Ausbildung als Dipol-
magneten mit Eisenkern läßt sich im begrenzten Innen-
raum des Bauteilträgers eine zur kräftigen Fixierung der
Bauteile hohe magnetische Feldstärke erzeugen.

Eine qualitative Störung der Beschichtung durch die
Magnetwirkung kann ausgeschlossen werden, indem die
magnetische Feldlichte im Bereich der zu beschichten-
den Oberflächen möglichst klein ist. Dies kann erreicht
werden, indem der Magnet gegenüber dem Bauteil ent-
sprechend positioniert wird. Die Ausbildung der Vor-
richtung gemäß Anspruch 7 gewährleistet, daß eine ein-
mal gewählte Positionierung des Magnetens auch nach
erneuter Montage der Vorrichtung reproduzierbar ist
da durch die Fassung des Magnetens im U-profilförmigen
Magnetträger sich der Magnet zwischen den Innen-
wänden des Bauteilträgers zwangsläufig zentriert.

Zum Auswechseln der Magnete kann dieser mit dem
Magnetträger als komplette Einheit durch eine ver-
schließbare Öffnung aus dem Bauteilträger herausgezo-

gen und ein neuer Magnet mit Magnetträger wieder hineingeschoben werden.

Die Öffnung mit Verschlusskappe ist vorzugsweise an einem außerhalb des Galvanisierbades gelegenen Ende des Bauteilträgers vorgesehen, so daß in das Innere des Bauteilträgers keine Spülflüssigkeit und kein Elektrolyt eindringen kann.

Die Ausführung der Vorrichtung bezüglich des Stromanschlusses nach den Merkmalen der Ansprüche 10 bis 13 führt zu einer Vereinfachung des Aufbaus und stellt vor allem einen störungsunempfindlichen Stromübergang zwischen Stromanschluß und Bauteilträger sicher. Bei der Ausführung des Stromanschlusses mit Schraubgewinde können vom Stromanschluß Betriebs- und Gewichtslasten der Vorrichtung auf ein Haltegestell übertragen werden, so daß selbst beim Lockern der Schraubverbindung die volle Stromstärke ungestört übertragen werden kann.

Die vorteilhaften Weiterbildungen der Erfindung nach den Merkmalen der Ansprüche 14 bis 21 nehmen Einfluß auf die Kontaktierung der Bauteile mit der Kontaktfläche. So bewirkt die Ausführung der Kontaktfläche als oberflächenseitig im Bauteilträger eingefähter, ferromagnetischer Metallstreifen eine gezielte Beeinflussung des Magnetfeldes. Vorzugsweise handelt es sich dabei um einen nickelbeschichteten Metallstreifen aus Stahlblech dessen günstige Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit die Standzeit der Kontaktfläche erhöht. Dies gilt insbesondere dann, wenn aus Gründen des Leichtbaues und einer wünschenswerten paramagnetischen Eigenschaft des Bauteilträgers dieser aus Aluminium oder einer Aluminiumlegierung hergestellt ist. Vorteilhaft ist dabei, daß der Magnet auch im unbestückten Zustand der Vorrichtung kontaktflächenseitig an der Innenwandung des Bauteilträgers haftet, da die Kontaktfläche ferromagnetisch ist. So kann die Elektrode ohne zusätzliche Fixierung des Magneten in jeder Lage bestückt werden. Die formschlüssige und flächige Einfassung des Metallstreifens im Bauteilträger gewährleistet einen widerstandarmen und störungsfreien Stromübergang zwischen Bauteilträger und Kontaktfläche.

Die im Positionsbereich der Bauteile vorgesehene Nut im Metallstreifen hat eine Blendenwirkung auf die Ausbreitung der magnetischen Feldlinien. Während sich der beidseitig der Längsnut über den Magneten hinausragende Metallstreifen zusammen mit der in diesem Bereich verminderten Wandstärke des Bauteilträgers abschirmend auf die Ausbreitung der magnetischen Feldlinien auswirkt, durchsetzt das Magnetfeld den Bauteilträger im Bereich der Nut nahezu ungeschwächt, so daß die unmittelbar darüberliegenden Bauteile fest auf der Kontaktfläche fixiert sind. Gleichzeitig ermöglicht die Nut die Spülung des Innenraumes hülsenförmiger Bauteile, da dort über die Nut die Spülflüssigkeit austreten kann. Die Ausbildung weiterer Metallstreifen auf der Außenseite des Bauteilträgers dient nicht nur der erweiterten Bestückbarkeit der Vorrichtung mit Bauteilen, sondern der dem ersten Metallstreifen gegenüberliegende zweite Metallstreifen dient einer symmetrischen Ausbildung des Bauteilträgers, so daß dieser bei thermisch unterschiedlichen Einsatzbedingungen keinen bimetalähnlichen Formänderungen unterliegt.

Durch die Beschichtung des Bauteilträgers mit Kunststoff, vorzugsweise mit Polytetrafluorethylen, unter Aussparung der für die Bestückung mit Bauteilen vorgesehenen Kontaktfläche und der elektrischen Kontakstellen wird der Bauteilträger vor korrosiven Ein-

flüssen des Elektrolyts oder der Spülflüssigkeit geschützt. Die Beschichtung mit Polytetrafluorethylen ist besonders gegenüber Chrom-Schwefel-Säure beständig, wodurch die Vorrichtung auch beim Verchromen von Bauteilen Verwendung finden kann. Um eine positionsgenaue Verbindung des Bauteilträgers mit einer die Bauteile tragende Blende zu ermöglichen, weist die Beschichtung planbearbeitete Auflageflächen auf, die insbesondere bei der Verwendung von Polytetrafluorethylen als Beschichtungsmaterial eine relative Gleitbewegung zwischen Blende und Bauteilträger erlaubt, so daß sich gewisse thermisch bedingte Dehnungsunterschiede steil ausgleichen. Die formschlüssige Einfassung der Beschichtung in Randnähe zur Auflagefläche verhindert ein vorzeitiges Ablösen und Unterwandern der Beschichtung.

Ist eine exakte Positionierung der Bauteile über die Kontaktfläche hinweg erforderlich oder soll nur eine Teilfläche der Bauteile beschichtet werden so läßt sich der Bauteilträger mit einer Blende gemäß den Patentansprüchen 27 bis 38 verbinden. Weist der Bauteilträger zur Erhöhung der Bestückungskapazität mehrere separat ausgebildete Kontaktflächen auf, so kann er dementsprechend mit mehreren Blenden verbunden werden. Sollen die Bauteile nur teilflächenweise beschichtet werden, so empfiehlt sich die Verwendung von Blenden mit Bauteilaufnahmen, die die beschichtungsfreien Flächen der Bauteile vom unmittelbaren Kontakt mit dem stromführenden Elektrolyt abschirmen.

Während also die zu beschichtende Fläche unmittelbar vom stromführenden Elektrolyt benetzt wird, wird die übrige Kontur der Bauteile von der Blende umschlossen. Die Bauteilaufnahmen sind als, der Kontur des Bauteils entsprechende Ausnehmungen in der Blende ausgeführt. Sind zylindrische Bauteile oder Drehteile zur Beschichtung vorgesehen, so dienen Bohrlöcher als Bauteilaufnahmen, deren Bohrllochdurchmesser dem Durchmesser des Bauteils angepaßt ist. Sind diese Bohrlöcher mit einer Senkung versehen, so vereinfacht dies die Bestückbarkeit der Bauteilaufnahmen. Je nach Ausführung des Senkwinkels kann auch Einfluß auf die Geometrie der Schicht genommen werden. So läßt sich beispielsweise eine Schicht mit konischem Verlauf erzeugen.

Um die Spülbarkeit der Blende und Bauteile während des galvanischen Prozesses oder beim Spülen zu ermöglichen, weist die Blende einen oder mehrere Spülkanäle auf, die sich vorzugsweise in Längsrichtung der Blende erstrecken. Somit lassen sich die innerhalb der Blende liegende Bauteile der Reihe nach benetzen. Hierbei ist die Blende aus einem elektrisch isolierenden Werkstoff hergestellt, so daß ein Beschichten der im Spülkanal liegenden Bauteiloberflächen beim Eintauchen in das galvanische Bad vermieden wird. Die Stromdichte im Spülkanal wird durch die isolierende Blende jedenfalls so weit abgesenkt, daß eine Beschichtung ausbleibt.

Des weiteren sind an der Blende längsverlaufende Führungsflächen vorgesehen, die im Zusammenwirken mit Auflageflächen des Bauteilträgers eine exakte Positionierung der Blende gegenüber dem Bauteilträger gewährleistet. Die Gestaltung der Führungs- und Auflageflächen dulden dabei eine unterschiedliche Längendehnung der Blende und des Bauteilträgers. Dabei ergibt sich eine geringfügige Verschiebung der Bauteile in Längsrichtung der ebenen Kontaktfläche ohne jedoch den Stromübergang zu stören.

Bevorzugte Ausführungsformen werden nachfolgend

unter Bezugnahme auf die Zeichnung erläutert. Es zeigt:
Fig. 1 eine Explosionszeichnung einer Halte- und Kontaktier Vorrichtung mit angedeutetem Montageablauf.

Fig. 2 eine Seitenansicht der komplett montierten Vorrichtung.

Fig. 3a einen vergrößerten Querschnitt durch die Vorrichtung gemäß Fig. 2.

Fig. 3b einen Querschnitt einer Vorrichtung mit doppelseitiger Bestückungsmöglichkeit.

Fig. 4 eine Ausschnittsvergrößerung im Bereich der Kontaktfläche der Vorrichtung.

Fig. 5 eine Ansicht eines Bauteilträgers der Vorrichtung nach Fig. 1.

Fig. 6 eine Ansicht einer Blende der Vorrichtung nach Fig. 1 und

Fig. 7 einen Querschnitt durch die Blende gemäß Fig. 5 im Bereich eines Positioniermittels.

Die in Fig. 1 im demontierten Zustand gezeigte Vorrichtung 1 umfaßt als Baugruppen einen stabförmigen Bauteilträger 2, einen stabförmigen Magneten 3, eine langgestreckte Blende 4, Klemmmittel 5 und eine Kappe 6. Zu einer wie in Fig. 2 gezeigten kompletten Vorrichtung 1 werden die Baugruppen wie folgt zusammengefügt: Über eine an einem Ende des Bauteilträgers 2 ausgebildete Öffnung 7 wird der Magnet 3 bis zum Anschlag an das verschlossene Ende des Bauteilträgers 2 eingeschoben. Nach Aufschieben von Dichttringen 8 auf eine öffnungsspezifische Flanschfläche 9 des Bauteilträgers 2 wird die Öffnung 7 mit einer Kappe 6 durch Aufschrauben verschlossen. Darauf hin wird die Blende 4 mit ihren Führungsflächen 10 derart auf den Bauteilträger 2 ausgebildete Auflagefläche 11 aufgesteckt, daß die Blende 4 parallel zum Bauteilträger 2 verläuft. Durch Anbringen der Klemmmittel 5 wird ein lösbarer Verbund zwischen Bauteilträger 2 und Blende 4 hergestellt. Die nun komplettierte Vorrichtung 1 kann jetzt mit einem Satz von Bauteilen 12 bestückt werden, wie dies in Fig. 1 beispielhaft für ein Bauteil 12 gezeigt ist.

Die Fig. 3a und 3b zeigen eine bestückte bzw. doppelt bestückte Vorrichtung 1, 1' mit ihren Baugruppen 2, 3, 4 und 5 im Querschnitt. Der geradlinig verlaufende Bauteilträger 2 wird von einem Aluminiumprofilrohr mit rechteckigem Querschnitt gebildet. Die Kanten 13 des Bauteilträgers sind innen durch eine schräg verlaufende Wandpartie im Hohlraum 14 verstärkt ausgeführt, so daß sich eine höhere Biegesteifigkeit für den Bauteilträger 2 ergibt. Der Hohlraum 14 erstreckt sich im wesentlichen über die gesamte Länge des Bauteilträgers 2 und ist an beiden Enden abgeschlossen. An zwei gegenüberliegenden Längsflächen 15 des Bauteilträgers 2 ist jeweils ein vernickelter Stahlblech-Metalstreifen 16 im Bauteilträger 2 oberflächenseitig eingetaucht. Durch die formschlüssigen Einfassungen 17 am Rand 18 des Metalstreifens 16 sind diese quer zur Richtung des Bauteilträgers 2 fest eingetaucht, während sie in Längsrichtung L Dehnungsbewegungen der Metalstreifen 16 in Längsrichtung L erlauben. Oberflächenseitig weist einer der beiden Metalstreifen 16a, b eine in Längsrichtung L verlaufende, rechteckige Kontaktfläche 19 auf, die zur flächigen Kontaktierung mit längs der Kontaktfläche 19 aufgereihten Bauteilen 12 planbarbearbeitet ist. Die Kontaktfläche 19 wird von einer mittig in den Metalstreifen 16a eingearbeiteten Nut 20 mit rechteckigem Querschnitt unterbrochen.

Fig. 4 zeigt, wie die Nut 20 die Dicke d1 des Metalstreifens 16a bis auf die Restdicke d2 vermindert. Wie in Fig. 5 ersichtlich, verläuft die Nut 20 über die gesamte

Länge des Metalstreifens 16a bzw. dessen Kontaktfläche 19. Die Kontaktflächenbreite B ist etwas größer gehalten als der Durchmesser des Bauteils 12 im Bereich der Kontaktfläche 19 so daß auch etwas größere als die abgebildeten Bauteile 12 aufgenommen werden können.

Wie aus den Fig. 3a und 3b ersichtlich, sind die Bauteile 12, 12' als hohle, stabförmige Drehteile dargestellt, deren Drehachse R,R' in der Querschnittsdarstellung gemäß der Fig. 3a und 3b mit der senkrecht auf der Längsachse L stehenden Symmetrieachse S,S' der Vorrichtung 1 bzw. 1' zusammenfällt. Die Bauteile 12 stehen somit senkrecht auf der Kontaktfläche 19. Fixiert werden die Bauteile 12 auf der Kontaktfläche 19 von einem im Hohlraum 14 des Bauteilträgers 2 eingeschlossenen, längs des Metalstreifens 16a sich erstreckenden Magneten, dessen Polachse bzw. Pol ebene P in den Fig. 3a und 3b mit der Symmetrieachse S und in der Drehteilachse R,R' zusammenfällt, wodurch die magnetischen Feldlinien zum besseren Halt der Bauteile 12, 12' zentrisch auf diese ausgerichtet sind.

Der als Dauermagnet ausgeführte Magnet 3 gemäß der Fig. 3a, setzt sich aus zwei parallel, von einem Zwischenstück beabstandete Polleisten 22 mit rechteckigem Querschnitt aus einem Joch 23 und einem U-profilförmigen Magnetträger 24 zusammen. Aufgrund der vom Magneten 3 auf die Bauteile 12 und auf den ferromagnetischen Metalstreifen 16a ausgeübten Magnetkraft haften die zwischen den Flanken 25 des Magnetträgers 24 eingefalteten Polleisten 22 flächig auf der planbearbeiteten bauteilseitigen Wandung des Bauteilträgers 2. Einen wesentlichen Einfluß auf Ausdehnung und Stärke des Magnetfeldes übt der Metalstreifen 16a mit seiner Nut 20 aus. So überragt der Metalstreifen 16a die Polleisten 22 in Breite und Länge, wodurch eine gewisse Abschirmung des Magnetfeldes erzielt wird. Über die im Bereich der Nut 20 verbleibende Restdicke d2 des Metalstreifens 16a sowie die verbleibende Wandstärke d3 zwischen Magnetstreifen 16a und Magneten 3 läßt sich die Haltekraft zum Fixieren der zentrisch oberhalb der Nut 20 angeordneten ferromagnetischen Bauteile 12 einstellen. Durch die Anordnung des ferromagnetischen Metalstreifens 16a zwischen Magneten 3 und Bauteilen 12 lassen sich diese an der Vorrichtung 1 fixieren ohne daß die Beschichtung durch die magnetischen Feldlinien gestört wird. Zum Schutz des Bauteilträgers 2 vor den elektrochemischen Eigenschaften des Galvanikbades ist der Bauteilträger 2 ringsum unter Aussparung der Kontaktfläche 19 und anderer elektrischer Kontaktstellen mit einer Schutzschicht 26 überzogen. Jeweils beidseitig der kontaktflächenseitigen Längskanten 13 ist die Schutzschicht 26 planbarbearbeitet. Die hierdurch sich ausbildenden Auflageflächen 11 dienen den Führungsflächen 10 zur zentrischen Positionierung der Blende 4 gegenüber dem Bauteilträger 2.

Zum Einschieben und Herausnehmen des Magneten 3 dient die am Ende des Bauteilträgers 2 ausgebildete Öffnung 7.

Fig. 5 zeigt die Öffnung 7 im unverschlossenen Zustand, wobei ein um die Öffnung 7 angebrachtes Außengewinde 27 zum Verschluss der Öffnung 7 mittels der Kappe 6 dient, wie dies in Fig. 2 gezeigt wird. Über die Klappe 6 und/oder über die mit dem Metalstreifen 16a verbundene Anlötlafahne 36 läßt sich die Vorrichtung 1 an eine Stromquelle anschließen.

Wie den Fig. 3a und 6 zu entnehmen, weist die Blende 4 zur Aufnahme jeweils eines dreh-symmetrischen Bauteils 12 Paare von Bohrlöchern als Bauteilaufnahmen 28 auf. Die entsprechend der Bauteilkontur ausgebildeten

Bohrlöcher eines Paares sind koaxial zueinander ausgerichtet und stehen mit ihrer Bohrlöcherachse B senkrecht auf der Längsachse L bzw. fallen in Fig. 3a mit der Symmetrieachse S zusammen. Wie in Fig. 6 ersichtlich sind die in einer Reihe angeordneten Bauteilaufnahmen 28 abschnittsweise in Längsrichtung L voneinander beabstandet, so daß Interferenzeinflüsse bei der Beschichtung der Bauteile 12 ausgeschlossen werden können. Bei der in Fig. 3a dargestellten Blende 4 ist ein als innerhalb der Blende 4 sich erstreckende Bohrung ausgeführter Spülkanal 29a vorgesehen. Durch die diametral gegenüberliegende Anordnung der Bohrlocher der Paare durchdringen die Bauteile 12 den Spülkanal 29a, womit die Spülbarkeit der von der Beschichtung frei zu bleibenden Oberflächen der Bauteile 12 gewährleistet ist. Durch an den Bohrlochern angebrachte Senkungen und Radien 30 wird das Ein- und Ausbringen der Bauteile 12 begünstigt. Da bei dem in Fig. 3a dargestellten Bauteil 12 nur die Stirnfläche beschichtet werden soll, weist das Bauteil 12 gegenüber der Bauteilaufnahme 28 einen Unterstand auf. Die Mantelfläche des Bauteils 12 bleibt somit unbeschichtet. Demgegenüber weist das Bauteil 12' gemäß Fig. 3b gegenüber der Bauteilaufnahme 28' einen Überstand auf, so daß der aus der Blende 4 herausragende Teil des Bauteils 12' beschichtet wird. Für die Spülbarkeit des aus der Bauteilaufnahme 28 bauteilträgerseitig herausragenden Ende des Bauteils 12 gemäß Fig. 3a, bildet die Blende 4 mit dem Bauteilträger einen zweiten Spülkanal 29b aus. Dieser wird blendenseitig von einer in Längsrichtung L sich erstreckenden Ausnahme 31 gebildet, die zusammen mit der kontaktfächenseitigen Längsfläche 15 des Bauteilträgers 2 den zweiten Spülkanal 29b räumlich abschließt. Über diesen zweiten Spülkanal 29b und über die Nut 20 wird auch die Spülbarkeit hohler Bauteile 12 gewährleistet. Beide Spülkanäle 29a und 29b sind am Ende der Blende 4 offen ausgeführt, so daß sich die Spülkanäle 29a, b beim Eintauchen der Vorrichtung 1 in ein Flüssigkeitsbad selbstständig füllen.

Die zur lösbaren Verbindung von Blende 4 und Bauteilträger 2 dienende Klemmmittel 5, wie in Fig. 1, 2, 3a u. 3b gezeigt, bestehen aus einem Klemmbügel 32 und Klammern 33. Unter Umfassung des Bauteilträgers 2 greift der Klemmbügel 32 formschlüssig in Vertiefungen 34 der Blende 4 ein und wird mit Klammern 33 gegenüber dem Bauteilträger 2 verspannt. Diese Klemmverbindung sorgt für einen festen Sitz der Blende 4 auf dem Bauteilträger 2, ohne dabei thermisch bedingte Dehnungsbewegungen in Längsrichtung L zwischen Blende 4 und Bauteilträger 2 zu hemmen.

Über die Klappe 6 und über ein am gegenüberliegenden Ende des Bauteilträgers 2 angeordnetes Fußteil 37 kann die Vorrichtung 1 an einem nicht weiter dargestellten Galvanisiergestell befestigt werden.

Patentansprüche

1. Halte- und Kontaktvorrichtung zum galvanischen Beschichten von Bauteilen (12) mit zumindest einem Magneten (3) zum Halten der Bauteile (12) auf mindestens einer Kontaktfläche (19) eines elektrisch leitenden Bauteilträgers (2), der einen Stromanschluß aufweist, dadurch gekennzeichnet, daß die elektrisch leitende Kontaktfläche (19) sich auf einer Außenseite des hohl ausgeführten Bauteilträgers (2) erstreckt, daß der Magnet (3) auswechselbar im Hohlraum des Bauteilträgers (2) angeordnet ist und sich längs der Kontaktfläche (19) erstreckt,

wobei die Polachse (P) des Magneten (3) quer zur Kontaktfläche (19) steht.

2. Halte- und Kontaktvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Bauteilträger (2) von einem Profilrohr gebildet wird und sich die Kontaktfläche (19) in dessen Längsrichtung (L) erstreckt.

3. Halte- und Kontaktvorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Profilrohr ein Vierkant-Profilrohr ist.

4. Halte- und Kontaktvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Magnet ein Dauermagnet ist.

5. Halte- und Kontaktvorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Magnet (3) zur Bildung eines Dipolmagneten zwei parallel voneinander beabstandet verlaufende Polleisten (22) aufweist, deren Polung ungleichnamig ist.

6. Halte- und Kontaktvorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Polleisten (22) zur Verstärkung der Magnetkraft an den der Kontaktfläche (19) abgewandten Polen mit einem Joch (23) verbunden sind.

7. Halte- und Kontaktvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Magnet (3) zwischen den Flanken (25) eines U-förmigen Magnetträgers (24) gehalten ist, der wiederum zwischen zwei gegenüberliegenden Innenwänden des Bauteilträgers (2) geführt ist.

8. Halte- und Kontaktvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Bauteilträger (2) eine verschließbare Öffnung (7) zum Einsetzen und Herausnehmen des Magneten (3) bzw. des Magnetträgers (24) aufweist.

9. Halte- und Kontaktvorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Öffnung (7) an einem von den Bauteilen (12) beabstandeten Ende des Bauteilträgers (2) vorgesehen ist.

10. Halte- und Kontaktvorrichtung nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, daß eine die Öffnung (7) verschließende Kappe (6) den Stromanschluß aufweist und die Kappe (6) mit dem Bauteilträger (2) elektrisch leitend verbindbar ist.

11. Halte- und Kontaktvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Verbindung zwischen der Kappe (6) bzw. dem Stromanschluß und dem Bauteilträger (2) eine Schraubverbindung ist.

12. Halte- und Kontaktvorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß die Gewinde der Schraubverbindung mit einer Schicht guter elektrischer Leitfähigkeit versehen sind.

13. Halte- und Kontaktvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Kappe (7) bzw. der Stromanschluß ein Schraubgewinde zur Befestigung der Vorrichtung (1) in einem Haltegestell und zur Verbindung mit der gestellseitigen Stromzuführung aufweist.

14. Halte- und Kontaktvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Kontaktfläche (19) als Metallstreifen (16a, 16b) ausgeführt ist.

15. Halte- und Kontaktvorrichtung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß der Metallstreifen (16a, 16b) oberflächenseitig vom Bauteil-

träger (2) formschlüssig eingefaßt ist.

16. Halte- und Kontaktvorrichtung nach Anspruch 14 oder 15, dadurch gekennzeichnet, daß der Metallstreifen (16a, b) an seiner dem Magneten (3) zugewandten Längsfläche flächig auf einer zwischen Metallstreifen (16a, b) und Magneten (3) liegenden Wandung des Bauteilträgers (2) aufliegt.

17. Halte- und Kontaktvorrichtung nach einem der Ansprüche 14 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daß der Werkstoff des Metallstreifens (16a, b) ferromagnetisch ist.

18. Halte- und Kontaktvorrichtung nach einem der Ansprüche 14 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß der Metallstreifen (16a, b) jeweils im Positionsbereich der Bauteile (12) eine die Stärke des Metallstreifens (16a, b) reduzierende Ausnehmung (20) aufweist.

19. Halte- und Kontaktvorrichtung nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, daß die Ausnehmung (20) als in Längsrichtung (L) des Metallstreifens (16a, b) sich erstreckende Nut (20) ausgeführt ist.

20. Halte- und Kontaktvorrichtung nach einem der Ansprüche 14 bis 19, dadurch gekennzeichnet, daß der Bauteilträger (2) an einer dem bauteilseitigen Metallstreifen (16a) gegenüberliegenden Wandung einen zweiten Metallstreifen (16b) mit in wesentlichen gleichen Abmessungen aufweist, der parallel zum bauteilseitigen Metallstreifen (16a) verläuft.

21. Halte- und Kontaktvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Kontaktfläche mit einer Nickelschicht überzogen ist.

22. Halte- und Kontaktvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Werkstoff des Bauteilträgers (2) paramagnetisch ist.

23. Halte- und Kontaktvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Außenfläche des Bauteilträgers (2) unter Aussparung der Kontaktfläche (16a) und der elektrischen Kontaktstellen (27) mit einer elektrochemisch beständigen Schutzschicht überzogen ist.

24. Halte- und Kontaktvorrichtung nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, daß die Schutzschicht eine Kunststoffschicht vorzugsweise aus Polytetrafluorethylen ist.

25. Halte- und Kontaktvorrichtung nach Anspruch 23 oder 24, dadurch gekennzeichnet, daß die Beschichtung eine planbearbeitete Auflagefläche (11) aufweist.

26. Halte- und Kontaktvorrichtung nach einem der Ansprüche 23 bis 24, dadurch gekennzeichnet, daß die Beschichtung in Randnähe zur Auflagefläche (11) im Bauteilträger (2) oder im Metallstreifen (16a, b) eingefaßt ist.

27. Halte- und Kontaktvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorrichtung (1) zur Positionierung der Bauteile (12) auf der Kontaktfläche und/oder zur teilflächenweisen Abdeckung der Bauteile eine Blende (4) mit Bauteilaufnahmen (28) aufweist, die mit dem Bauteilträger (2) verbindbar ist.

28. Halte- und Kontaktvorrichtung nach Anspruch 27, dadurch gekennzeichnet, daß der Bauteilträger (2) zumindest zwei Kontaktflächen (19)

aufweist und je Kontaktfläche (19) eine separate Blende (4) vorgesehen ist.

29. Halte- und Kontaktvorrichtung nach Anspruch 27 oder 28, dadurch gekennzeichnet, daß die Blende (4) mehrere längs der langgestreckt ausgeführten Kontaktfläche (19) aufgereichte Bauteilaufnahmen (28) aufweist.

30. Halte- und Kontaktvorrichtung nach einem der Ansprüche 27 bis 29, dadurch gekennzeichnet, daß die Blende (4) zumindest einen längs der Bauteilaufnahmen (28) sich erstreckenden Spülkanal (29a, b) zur Beaufschlagung beschleunigungsfreier Teilflächen der Bauteile (12) aufweist.

31. Halte- und Kontaktvorrichtung nach Anspruch 30, dadurch gekennzeichnet, daß die Blende (4) eine längs der Bauteilaufnahmen (28) sich erstreckende nufförmige Ausnehmung (31) aufweist, die zusammen mit dem Bauteilträger (2) einen Spülkanal (29b) bildet.

32. Halte- und Kontaktvorrichtung nach Anspruch 30, dadurch gekennzeichnet, daß der Spülkanal (29a) als innerhalb der Blende (4) sich erstreckende Bohrung ausgeführt ist.

33. Halte- und Kontaktvorrichtung nach Anspruch 32, dadurch gekennzeichnet, daß zur Aufnahme zylindrischer Bauteile (12) die Bauteilaufnahmen (28) als Bohrlöcher ausgeführt sind, die sich paarweise bezüglich der Spülkanalachse diametral gegenüberliegen.

34. Halte- und Kontaktvorrichtung nach einem der Ansprüche 27 bis 32, dadurch gekennzeichnet, daß die Blende (4) Bohrlöcher als Bauteilaufnahmen (28) für zylindrische Bauteile (12) aufweist, wobei die Lochachse (8) zur planen Kontaktierung der Bauteile (12) auf der Kontaktfläche (19) im wesentlichen senkrecht auf der Kontaktfläche (19) steht.

35. Halte- und Kontaktvorrichtung nach einem der Ansprüche 27 bis 34, dadurch gekennzeichnet, daß die als Bohrlöcher ausgeführten Bauteilaufnahmen (28) an einem oder beiden Lochrändern Senkungen (30) zur Beeinflussung des Schichtverlaufs oder zur einfacheren Bestückbarkeit aufweisen.

36. Halte- und Kontaktvorrichtung nach einem der Ansprüche 27 bis 35, dadurch gekennzeichnet, daß die Blende (4) mit dem Bauteilträger (2) klemmverbindbar ist.

37. Halte- und Kontaktvorrichtung nach einem der Ansprüche 27 bis 36, dadurch gekennzeichnet, daß der Werkstoff der Blende (4) oder zumindest dessen Oberfläche ein elektrischer Nichtleiter, vorzugsweise ein elektrochemisch beständiger Kunststoff ist.

38. Halte- und Kontaktvorrichtung nach einem der Ansprüche 27 bis 37, dadurch gekennzeichnet, daß die Blende (4) seitens der Bauteilaufnahmen (2) Positioniermittel (35) zur Bauteilbestückung der Elektrode (1) aufweist.

39. Halte- und Kontaktvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Metallstreifen (16a, b) eine Kontaktstelle (36) zur unmittelbaren Stromzuführung aufweist.

40. Halte- und Kontaktvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorrichtung (1) bezüglich einer Längsachse (L) des Bauteilträgers (2) im wesentlichen spiegelsymmetrisch ausgebildet ist.

Hierzu 4 Seite(n) Zeichnungen

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

- Leerseite -

FIG. 2







FIG. 1








FIG. 3b

